

BioEntry W2

УЛИЧНЫЙ IP СЧИТЫВАТЕЛЬ ОТПЕЧАТКОВ



BioEntry W2

Suprema BioEntry W2 — супер надежный считыватель по отпечаткам пальцев для построения уличных систем контроля доступа с применением биометрических технологий. Корейский считыватель BioEntry W2 обеспечивает превосходную производительность и безопасность, благодаря использованию последнего алгоритма отпечатков пальцев Suprema в сочетании с мощным четырехъядерным процессором и технологией обнаружения поддельных отпечатков LFD. Устройство также обеспечивает дополнительную гибкость в развертывании систем ограничения доступа, так как одновременно поддерживает работу со всеми распространенными на рынке бесконтактными картами. Герметичный и прочный металлический корпус согласно стандартам IP67 / IK09 делает BioEntry W2 идеальным решением для эксплуатации в уличных жестких условиях окружающей среды.

BioEntry W2 УЛИЧНЫЙ IP СЧИТЫВАТЕЛЬ ОТПЕЧАТКОВ

Особенности



Лучший в своем классе

- Последний алгоритм Suprema
- 1.2ГГц 4-х ядерный процессор



Улучшенная точность и безопасность

- Технология распознавания поддельных отпечатков
- Высоко точный оптический сенсор OP5



Повышенная емкость

- 500 000 пользователей/1 000 000 событий
- Большая память: 2GB Flash + 256 MB RAM



Прочная конструкция

- Механическая защита IK09
- Защита от пыли и влаги IP67
- Идеальный для улицы



Мульти карточная технология

- Поддержка LF(125КГц), HF(13.56МГц)
- Чтение всех типов карт (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)

Спецификация

Биометрия	Отпечаток		
Тип сенсора	Оптический сенсор (OP5)		
Шаблоны	SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378		
LFD	Обнаружение поддельных отпечатков		
	BEW2-OHP	BEW2-ODP	BEW2-OAP
RF модуль	125 KHz HID Prox	125KHz EM, 13.56MHz, MIFARE,FeliCa,NFC	125 KHz EM/HID Prox 13.56 MHz, MIFARE/DESFire(EV1)/FeliCa/NFC/iCLASS(SE)
CPU	1.2 ГГц 4 ядра		
Память	2GB Flash + 256 MB RAM		
Пользователи	500,000 (1:1), 100,000(1:N)		
Шаблоны	1,000,000(1:1), 200,000(1:N)		
События	1,000,000		
LED	Мульти цветной индикатор		
Звук	Мульти тоновый бuzzer		
Ethernet	10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X		
RS-485	1 host или slave (на выбор), OSDP V2.1.6		
Wiegand	1 вход или выход (на выбор)		
TTL	2		
Реле	1		
PoE	Да (IEEE 802.3af)		
Влагозащита	IP67		
Вандалозащита	IK09		
Тампер	Да		
Питание	DC 12V, Max. 600 mA		
Температура	-20°C ~ 50°C		
Влажность	0% ~ 80%		
Размеры,мм	50 x 172 x 43.5		
Вес	251 гр.		
Сертификаты	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE		

Конфигурация системы:

